

立面图						
门窗编号	C21018	C0812/C1009	C0915/C1116	C1015/C1215/C1315	C1515/C1516	C3513
框架系列	90系列平开窗	90系列推拉窗	90系列推拉窗	90系列推拉窗	90系列推拉窗	收费窗口
玻璃规格	普通铝合金平开窗+无色透明安全玻璃		普通铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃		普通铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	
立面图						
门窗编号	JYZJC12215	C1516'	ZJC12215	C1216/C1215'	C4513/C5113	
框架系列	90系列平开窗	90系列平开窗	90系列平开窗	配药窗口/无菌窗口	配药窗口	
玻璃规格	普通铝合金平开窗+无色透明安全玻璃	普通铝合金平开窗+无色透明安全玻璃	普通铝合金平开窗+无色透明安全玻璃	普通铝合金平开窗(下带500mm高传透窗口)+10mm厚钢化玻璃		
立面图						
门窗编号	M1022'	M1322	M1522	JYC1515/JYC1516	LM2424	C1518
框架系列	复合实木烤漆门(6分门套线进深300)	塑钢门	复合实木烤漆门(6分门套线进深300)	普通铝合金平开窗+无色透明安全玻璃	普通铝合金推拉门+无色透明安全玻璃	90系列平开窗
玻璃规格				普通铝合金平开窗+无色透明安全玻璃	普通铝合金推拉门+无色透明安全玻璃	90系列平开窗
立面图						
门窗编号	M1022/M0820	M1522	M1222	JYC1815/JYC1315	TLM1524/TLM1522/TLM1222	LM1022
框架系列	1.2厚304不锈钢门+8厘钢化玻璃	1.2厚304不锈钢门+8厘钢化玻璃	1.2厚304不锈钢门+8厘钢化玻璃	普通铝合金平开窗+无色透明安全玻璃	普通铝合金推拉门+无色透明安全玻璃	
玻璃规格						

中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYU HENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

建筑行业（建筑工程） 甲级
城乡规划编制 乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁） 乙级
风景园林工程设计专项 乙级
人防工程 乙级
工程勘察专业类 乙级
农林行业 乙级

联系电话：0371-58576067
备 注：

设计签字栏			
审 定 人	王健光	王健光	
审 核 人	殷建平	殷建平	
项目负责人	殷建平	殷建平	
专业负责人	殷建平	殷建平	
校 对 人	叶 飞	叶 飞	
设 计 人	万 兵	万兵	
制 图 人	万 兵	万兵	
会签栏			
建 筑	☒	结 构	☐
给排水	☐	电 气	☐
暖 通	☐		☐
建设单位			
韶关市浈江区犁市镇 中心医院			
项目名称			
浈江区犁市镇中心医院业务楼危 房加固改造修复项目设计			
子项名称			
图纸名称			
门窗大样图			
单位出图章			
执业注册章			
工程编号			
阶 段	施工图	图 别	建 筑
版 次	1.0	日 期	2024.10
比 例	1:50	图 号	JS-20

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效

门窗工程设计说明
设计依据：
1、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 《铝合金门窗》GB/T 8478-2020
《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015 现行各项建筑设计规范，工程建筑强制性标准，建筑安装工程施工及验收规范。
2、本建筑外门窗气密性能分级为 7级，水密性能分级为 4级，抗风压性能分级为 3级，保温性能分级为 5级，隔声性能分级为 3级，外窗（包括敞开阳台门）的空气声隔声评价量不应小于 30dB；
3、铝合金推拉门推拉窗的扇需设置防止从室外侧拆卸的装置，窗扇为外开平开窗和推拉窗的，均需设置防松脱装置。