

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	做法	备注
普通门	FM乙1122	1100X2200	2	乙级防火门	定制、成品	
	FM乙1222	1200X2200	38	乙级防火门	定制、成品	
	M1022	1000X2200	2	不锈钢防盗门	定制、成品	
	M1122	1100X2200	1	不锈钢防盗门	定制、成品	
	M1522	1500X2200	2	铝合金玻璃门	定制、成品	门采用15mm钢化玻璃，窗采用12mm钢化玻璃
	M1524	1500X2400	4	铝合金玻璃门	定制、成品	门采用15mm钢化玻璃，窗采用12mm钢化玻璃
甲级防火门	FM甲1022	1000X2200	1	甲级防火门	定制、成品	
	FM甲1522	1500X2200	2	甲级防火门	定制、成品	
丙级防火门	FM丙0622	600X2200	20	丙级防火门	定制、成品	
普通窗	BYC1812	1800X1200	2	铝合金百叶窗	定制、成品	防雨百叶窗
	C0915	900X1500	69	普通铝合金平开窗	定制、成品	6mm中透光（浅蓝色）Low-E+12mm氩气+6透明玻璃
	C1215	1200X1500	16	普通铝合金平开窗	定制、成品	6mm中透光（浅蓝色）Low-E+12mm氩气+6透明玻璃
	C1515	1500x1500	4	普通铝合金平开窗	定制、成品	6mm中透光（浅蓝色）Low-E+12mm氩气+6透明玻璃
	C1815	1800X1500	3	普通铝合金平开窗	定制、成品	6mm中透光（浅蓝色）Low-E+12mm氩气+6透明玻璃
凸窗	TC1519	1500X1900	36	普通铝合金平开窗	定制、成品	6mm中透光（浅蓝色）Low-E+12mm氩气+6透明玻璃
	TC1819	1800X1900	28	普通铝合金平开窗	定制、成品	6mm中透光（浅蓝色）Low-E+12mm氩气+6透明玻璃
	TC2119	2100X1900	20	普通铝合金平开窗	定制、成品	6mm中透光（浅蓝色）Low-E+12mm氩气+6透明玻璃

- 说明：
- 本工程玻璃门窗仅表示其分格，箭头表示窗开启方向，斜线部分表示固定窗扇。
 - 铝合金玻璃窗必须符合广东省标准《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002，由取得资质审查合格和登记注册的企业进行技术设计及制作安装。
 - 本工程门设计采用图集《11ZJ681》，所选择式见门窗表。
 - 铝合金窗设计采用图集《98ZJ721》90系列推拉窗，按相对应规格选用。除特殊注明外，型材壁厚内窗不小于1.4mm，外窗不小于1.8，型材壁厚外门不小于2.2，内门不小于2.0。
 - 本工程外窗部分玻璃选用6mm中透光（浅蓝色）Low-E+12mm氩气+6透明玻璃。
 - 玻璃厚度应严格按照国家《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015中防人体冲击安全规定最大允许面积选用。
 - 当门窗面积>1.5平方米时应采用安全玻璃。
 - 推拉窗用于外墙时，应加设使门窗不脱落的限位装置。
 - 窗的气密性执行国家标准：外窗的气密性在10pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于2.5立方米，且每小时每平方米7.5立方米。
 - 楼梯间的窗台高度，请参考剖面图或立面图的设计尺寸。
 - 未详事项，请参考图集《98ZJ721》铝合金窗设计说明。
 - 凡窗台高度800mm时，型材不得碰头，型材距窗台90mm。
 - 型材上表面与窗框底边大于70mm。

