广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：华设设计集团股份有限公司 2025年07月18日确认图纸
审图 机构名称：广东承源工程咨询有限公司 机构类别：一类 业务范围：一类 房屋建筑(含超限高层)工程;一类 市政基础设施(含综合管廊)工程;一类 有效期至：2027年09月15日 2025年07月18日

（1）管道尽量靠近道路外侧边界布置，如布置在紧急停车带上或没有地下管线的绿化带中，减少管线施工面对公路的占用；

（2）保证文明施工，所有开挖施工均采用围敞，挖土及时运走，注意降尘；

（3）工程分段实施，避免全线同时开工以减少占地，先完成的应先拆除围敞；

（4）积极与公路管理局、交通管理部门、村委沟通协调，配合做好管道施工期间的交通疏导和管理工作。

1.1.1 设计依据

（1）《中华人民共和国道路交通安全法》。

（2）《道路交通标志和标线》第 1 部分 总则 GB 5768.1-2009;第 2 部分 道路交通标志 GB5768.2-2022;第 3 部分:道路交通标线 GB 5768.3-2009。

（3）《城市道路施工作业交通组织规范》GA/T 900-2010。

（4）《城市道路占道施工交通组织和安全措施设置》DB4401/T 112-2021。

（5）《城市道路路线设计规范》(CJJ193-2012)。

（6）《城市道路交通工程项目规范》(GB 55011-2021)。

（6）《公路沥青路面设计规范》(JTG D50—2017)。

（7）《城镇道路路面设计规范[附条文说明]》(CJJ 169-2012)。

1.1.2 施工期间的交通组织

一、施工期间的交通组织原则

（1） 确保施工期间交通安全；

（2）尽量不中断现有交通，维持现有交通状况；

（3）尽可能利用原有道路作为施工期间的交通道路；

（4）使修建临时道路的费用最少；

（5）科学安排施工顺序，尽快恢复原有交通；

（6）开挖管道在重要节点处，尽量在夜间施工，白天采用钢板覆盖，临时恢复交通。

二、施工期间的交通组织方案

本工程为现状路增加设置市政管线，因此施工期间局部路段需要进行交通疏解。

1、主要工程内容

拆除现状部分人行道、建筑物，设置围蔽设施、临时便道、交通设施等。

2、交通组织

施工期间交通组织基本与现状一致。管线施工期间，外部交通不受影响，分路段施工，保留现状路口，保证沿线单位和居民出入。

3、围蔽方案方案

本项目施工围蔽根据管道铺设的位置不同划分为两种方案:

方案一：管道铺设于市政道路中时围蔽区域采用全封闭模式，施工围蔽采用 C2 高水马围蔽。

C2 高水马围蔽示意图

①横向管道施工围蔽：采用倒边施工的方式，过路管道施工围蔽分两个施工阶段，先围蔽中间段进行埋管施工，车辆从围蔽区域两边通过；第二阶段围蔽路两侧进行埋管施工，车辆从路中央车道通过。

中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）
姓 名：焦清卫
注册号：3200351-CS012
有效期至：2025年12月
江苏省工程勘察设计出图专用章
华设设计集团股份有限公司
资质证书 A132003518
江苏省住房和城乡建设厅监制(A)
有效期至二〇二五年九月三十日

批 准 Ratified			设 计 Designed	常航强		项目负责人 Project Principal	时磊		华设设计集团股份有限公司 China Design Group Co.,Ltd.	分项名称 Sub-Project Title	道路工程	项目编号 Project No.	20222754
审 定 Approved			绘 图 Drawing	常航强		专业负责人 Principal Designer	时磊			Sub-Project No.		版本号 Edition No.	
审 核 Reviewed	时磊		设计说明						建设单位 Client	韶关市曲江区市政管理中心		设计阶段 Project Stage	施工图设计
复 核 Checked	李昊								项目名称 Project Title	韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）		Scale	
											2025.06	日 期 Date	图 号 Drawing No. C03-DL-01

0000012689170