



- 说明： 1、本图尺寸单位以mm计，比例见图。
2、排水沟侧壁、底板均采用C25混凝土现浇，篦子采用C25混凝土预制安装。
3、排水沟的纵坡与路线纵坡相同，盖板顶与路面平齐。局部位位置根据实际情况作现场调整。
4、钢筋保护厚度为3cm。
5、钢筋搭接长度不小于30d。
6、钢筋采用HRB400。

姓名：焦清卫
注册号：3200351-CS012
有效期：至2025年12月

批准 Ratified			设计 Designed	常松强	专业负责人 Project Principal	时磊	李	 <div>华设设计集团股份有限公司 China Design Group Co., Ltd</div>	分项名称 Sub-Project Title	结构工程	项目编号 Project No.	20222754		
审定 Approved			绘图 Drawing	常松强	专业负责人 Principal Designer	时磊	李		分项编号 Sub-Project No.	02	版本号 Edition No.	 0000126886		
审核 Reviewed	时磊	李							建设单位 Client	韶关市曲江区委管理中心	比例 Scale	1:20	设计阶段 Design Stage	施工图设计
复核 Checked	李昊	李昊	丽水湾做法大样图（二）						项目名称 Project Name	韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）	日期 Date	2025.06	图号 Drawing No.	C03-JG-19