


项目 结构名称	回弹模量(MPa)	弯沉值(0.01mm)
4cm 细粒式改性沥青砼	1400	20.0
6cm 中粒式沥青砼	1200	21.5
5%水泥稳定碎石20cm	1500	26.8
土路基	20	266.2



- 1、本图尺寸除注明外，钢筋以毫米计外，其余均以厘米为单位。
- 2、修复段的板宽根据实际尺寸调整。
- 3、新铺的水泥砼面板标高应根据调平层的高度加上30cm水泥混凝土面板的高度。
- 4、玻纤土工格栅的铺设范围为水泥面板上满铺，纵横搭接接口长度为10cm。玻纤土工格栅先铺设，再洒布热沥青作粘层油，粘层油每平方米用量为0.4~0.6Kg。
- 5、新旧路面直接的纵向接缝须用热沥青填充，不能出现错缝的情况，防止路面雨水下渗。
- 6、路面修复应根据原状路面铺筑方式修复，修复结构层及其厚度，按开挖宽度修复，根据现场开挖实际情况调整，未尽情况请以实际路面为准（工程量以现场实际计量为准）。
- 7、路面修复需先凿除病害层，并清理干净，然后铺设玻纤土工格栅，并浇筑混凝土面层，标高、标识工程量以现场实际计量为准。

批准 Ratified	注册 Registered	设计 Design	3204351-65012	项目负责人 Project Manager	时磊	时磊	 <b>华设设计集团股份有限公司</b> China Design Group Co., Ltd.	分项名称 Sub-Project Title	道路工程	项目编号 Project No.	20222754
审定 Approved	审核 Reviewed	审核 Reviewed	有效期至 Valid Until	2023年12月	时磊	时磊		分项编号 Sub-Project No.	03	版本号 Edition No.	版本号 Edition No.
审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed		建设单位 Client	韶关市曲江区委管理中心	比例 Scale	1:100
审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed		项目名称 Project Name	韶关市曲江城南滨江景观提升工程（第三期）	日期 Date	2025.06
审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed	审核 Reviewed		图号 Drawing No.	C03-DL-04	图号 Drawing No.	C03-DL-04