

装 修 构 造 做 法 表			
部位	编号	用料及分层做法（钢结构材料统一采用镀锌钢材）	燃烧性能
（楼）地面	地1	1、12厚地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝； 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆； 3、最薄处15厚1:3水泥砂浆找坡层抹平；（无找坡时为找平层） 4、原地面砖铲除至水泥砂浆结合层拉毛	A级
	地2	1. 20厚磨光花岗石板，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 上：1.5厚聚氨酯防水涂料（表面撒细砂）下：2厚聚合物水泥防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 原地面砖铲除至水泥砂浆结合层拉毛	A级
	地3 卫生间防水	地砖（防水）楼面（适用于下沉式卫生间、淋浴间、厨房） 1. 面层：8厚防滑砖，规格：300×300（具体尺寸详平面图为准） 干水泥擦缝或1：1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M15地面砂浆保护层兼找平层,2%坡向地漏口 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻600mm高。 5. 20厚WS M15地面砂浆，面上撒素水泥 6. 40厚C20细石混凝土 7. 1.C7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏斜结满粘（基层处理平整） 8. 20厚WS M20地面砂浆保护层，表面撒水泥粉 9. 1.5厚聚合物水泥防水涂料，刷基层处理剂一遍（上翻至完成面300） 10. 20厚WS M20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 11. 原地面防滑砖铲除至水泥砂浆结合层拉毛，上刷素水泥浆结合层一道	A级
	地4 阳台（无沉箱） 走面防水	1. 面层：8厚防滑砖，300×300（具体尺寸详平面图） 干水泥擦缝或1：1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20地面砂浆保护层，表面撒水泥粉 4. 防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻至地面完成面300mm高。 5. 找坡/找平层：20厚WS M20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至排水口 6. 现浇钢筋混凝土楼板	A级
	地5 弱电电话间层	1. 250高全钢型防静电地板防静电活动地板600X600 2. 10厚1:2.5水磨石面层 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 20厚1:3水泥砂浆。 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 现浇钢筋混凝土楼板	A级
内墙面	墙1	1、无机涂料底漆一遍，面漆两遍 2、满刮成品环保防水抗裂腻子两遍，打磨平整 3、原建筑铲除面层、腻子层，墙面清理干净，局部破损处采用修补砂浆（水泥：砂=1:3）填充至与周边墙面齐平（暂定10mm厚）； 附注：有部分内墙面有瓷砖墙裙或者地砖踢脚线，需保留。	A级
	墙2 防水 （卫生间）	1、5厚釉面砖，白水泥浆填缝 2、5厚聚合物乳液防水砂浆镶贴面砖 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料，刷基层处理剂一遍 4、15厚1:3水泥砂浆 5、3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水润湿） 6、原建筑刮腻子墙面清理干净/原建筑釉面砖墙面铲除至水泥砂浆层 附注：需贴釉面砖的区域原建筑内墙面有局部为刮腻子内墙面，局部为釉面砖贴至板（梁）底，均需铲除干净。具体改造做法根据现场情况拟定。	A级
	墙3	1、无机涂料底漆一遍，面漆两遍 2、满刮成品环保防水腻子两遍，打磨平整 3、粉刷石膏或轻质抹灰石膏进行整体找平 4、满涂专用界面剂一道 5、原建筑刮腻子墙面清理干净，局部空鼓处切除并用修补砂浆（水泥：砂=1:2）填充至与周边墙面齐平（暂定10mm厚）； 附注：有部分内墙面有瓷砖墙裙或者地砖踢脚线，需保留。	A级
	墙4	1、制作好的硬包模块用枪钉固定在细木工板基层上； 2、用自攻螺丝固定12mm厚多层板基层（刷防水涂料二遍）与U型轻钢龙骨固定； 3、用膨胀螺栓与卡式龙骨固定在墙面上，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm； 4、原建筑刮腻子内墙面刮平腻子清理干净/瓷砖墙裙需铲除干净； 附注：有部分内墙面有瓷砖墙裙或者地砖踢脚线，均全部铲除干净。	B1级
	墙5	1. 20mm厚石材板,上下边开挂槽槽,槽长方形板横排时开2个或3个挂槽槽(按排版大小),安装时槽内填云石胶,再插入不锈钢干挂件,固定于4厚角钢骨件上,石板两侧开4宽80高凹槽,填胶后,用(793耐候胶)3*4厚40°30度不锈钢干挂件勾挂石板,石板四周留缝宽度按设计要求,用弹性密封胶封严干挂件槽缝. 2. 150*65横角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺寸)中距为石板宽度+缝宽 3. 角钢龙骨距墙100,干挂墙内预埋伸出的角钢头上 4. 清理基层,弹线定位专用嵌缝剂 附注：有部分内墙面有瓷砖墙裙或者地砖踢脚线，均全部铲除干净。	B1级
屋面	屋1 一级防水 (有保温)	1、8厚外墙砖面层，专用粘结剂贴墙面层，白色专用勾缝剂勾缝 2、5.0厚聚合物水泥防水砂浆（干拌型） 3、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 4、10厚 M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆 5、墙体满铺耐碱纤维布 6、专用界面剂一道 7、墙面表面清理干净(聚合物水泥砂浆修补)； 8、保留原建筑墙体，铲除破损面。 1、喷底涂料一遍，罩面真石漆一遍 2、满刮二道外墙防水雨水抗裂腻子 3、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 4、保留原建筑墙体防水层及以内构造，铲除原建筑面层、腻子层与抹灰层	A级
	屋2 一级防水 (无保温)	1、刷底涂料一遍，外墙涂料二遍 2、满刮二道外墙防水雨水抗裂腻子 3、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 4、保留原建筑墙体防水层及以内构造，铲除原建筑面层、腻子层与抹灰层	A级
	屋3 三级防水	1、刷底涂料一遍，外墙涂料二遍 2、满刮二道外墙防水雨水抗裂腻子 3、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 4、保留原建筑墙体防水层及以内构造，铲除原建筑面层、腻子层与抹灰层	A级
	瓦屋面	1. 3厚阻燃型复合成型塑料树脂瓦，防水自攻螺钉固定 2. 60×60×3.0厚热镀锌方通纵向铺条，间距600*800mm 3. 60×60×3.0厚热镀锌方通纵向桁架梁@3000 4. 80×80×3.0厚热镀锌方通立柱	B1级
	三级防水	1. 3厚阻燃型复合成型塑料树脂瓦，防水自攻螺钉固定 2. 60×60×3.0厚热镀锌方通纵向铺条，间距600*800mm 3. 60×60×3.0厚热镀锌方通纵向桁架梁@3000 4. 80×80×3.0厚热镀锌方通立柱	B1级

广东省建科建筑设计院有限公司 Guangdong Jianke Architecture Design Institute CO.,Ltd.			
建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号: A144A02355 CONSTRUCTION ENGINEERING GRADE 城乡规划编制甲级 证书编号: 自资规甲字21440262 URBAN AND RURAL PLANNING GRADE			
*版权所有, 不得复制、套用或公开。 *本图未经相关部门批准及施工图审查通过, 不得用于施工。			
说明 NOTES			
会签栏 COORDINATION			
建筑 ARCHI.		结构 STRUCT.	
给排水 PLUMBING	王林清	电气 ELEC.	陈明华
通风空调 HVAC		节能 SAVING	
基坑支护 FOUNDA. PIT		规划 PLANNING	
签名栏 DESIGNERS			
设计总负责 PROJECT DIRECTOR		陈明华	
审 定 APPROVED BY		王林清	
审 核 REVIEWED BY		陈明华	
专业负责 ENGINEER IN CHARGE		王林清	
校 对 CHECKED BY		陈明华	
设 计 DESIGNED BY		陈明华	
注册师签章 REGISTERED ENGINEER SIGNATURE			
单位出图章 COMPANY SEAL			
建 设 单 位 CLIENT	韶关市浈江区城市建设事务中心		
工 程 名 称 PROJECT	浈江区2026年城镇老旧小区改造项目		
子 项 名 称 SUB-TITLE			
图 名 TITLE	构造做法表（一）		
合同编号 CON. NO.	JK202608022A		
图 幅 MAP	A2	版 次 EDITION NO.	
专 业 DISCIPLINE	建筑	阶 段 STAGE	施工图
日 期 DATE	2026. 08	图 号 DWG. NO.	SM-03

一级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
二级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
三级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
四级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
五级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
六级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
七级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
八级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
九级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
十级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
十一级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
十二级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
十三级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
十四级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
十五级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
十六级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
十七级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
十八级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
十九级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
二十级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
二十一级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
二十二级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
二十三级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
二十四级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
二十五级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
二十六级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
二十七级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
二十八级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
二十九级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,拉毛清理干净			
三十级设防倒置式平屋面			
1. 40厚C25细石混凝土保护层，表面压光，内配冷拔Φ4@150双向钢筋网（钢筋保护层厚度大于15），钢筋网片绑扎或电焊，平面内间隔≤4000设纵横分隔缝，缝宽15-20,钢筋在分隔缝处断开,缝内嵌硅酮密封胶；			
2. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材（无胎类）			
3. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料			
4. C20细石混凝土找坡层(面层压平)，最薄处厚20，坡度不小于2%，找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层压平。			
附注：屋面铲除至原结构混凝土楼板，翻上女儿墙高600mm,			