

电气材料表

序号	名 称	型 号 / 规 格	单位	数量	备 注
	动力传动部分				
1	低压开关柜（室外IP55）	GGD(低压固定式开关柜)	台	4	见低压系统图
2	现场检修箱	户外型,箱体规格：600X450X250mm,IP55	台	3	不锈钢,配镀锌角钢支架
3	现场按钮箱（室外ip55）	户外/内型,箱体规格：350X400X250mm	台	22	不锈钢,DN100不锈钢管立柱,可根据现场情况调整大小
4	接线盒	不锈钢 规格：300X300X100mm 不锈钢 规格：150X150X75mm	个	24	可根据现场情况调整大小
5	浮球	FL-B（N.O）	个	2	
6	电缆槽盒	300X100mm,δ≥1.2mm,不锈钢	米	220	配支架,弯头等
7	电缆拉线井	规格型号参考污水厂现状电缆井	座	1	
8	低压电缆	YJV-0.6/1kv	批	1	型号及长度见平面图电缆表
9	控制电缆	KWP-0.45/0.75kv 5x1.5	批	1	型号及长度见平面图电缆表
10	控制电缆	KWP-0.45/0.75kv 5x1.5	批	1	型号及长度见平面图电缆表
11	电缆保护管	SC管（焊接钢管），各种型号	批	1	型号及长度见平面图电缆表
	照明部分				
1	照明配电箱	MLX,	个	2	潮湿场所IP65
2	消防配电箱, ip65	进、出线口分开设置在箱体下部	个	2	潮湿场所IP65
3	弯管型工厂灯	100W, 220V, 超亮LED灯	套	4	IP65
4	防水防尘灯, LED灯	100W, 220V, 超亮LED灯	套	16	IP65
5	庭院灯	35W, 4.0m立杆, 220V, 超亮LED灯	套	10	IP65
6	带保护接点密闭插座	10A, 250V	个	4	
7	自带电源A型事故照明灯	LED,5W, >30min,DC36V	盏	3	IP55
8	单联单控开关	10A, 250V	个	4	带防水盒
9	导线	BW-0.5KV 3x4.0	批	1	见平面图
10	保护管	SC20	批	1	
	防雷接地部分				
1	镀锌圆钢	ø12	米	100	
2	40X4不锈钢扁钢	40X4	米	300	
3	等电位联结箱		个	1	IP65