

工围蔽的具体形式应符合项目当地相关要求。并相应设置施工期临时交通标志及其他交通设施对交通流进行正确引导，临时指向牌和标识牌应设置得醒目、清晰。

3) 施工路段养护期满，能正常通行后，应及时解除封闭，开放交通。

4) 封闭车道时，一般应先封闭病害严重的一侧，以保证另一侧车道交通畅通。

## 施工注意事项

(1) 施工前请仔细阅读本册设计说明及其他各册设计文件。

(2) 施工前必须做好拆迁、征地、迁移障碍物等准备工作。

(3) 施工前期必须进行管线升降、挪移、加固、预埋，注意与其他市政管线的协调配合。

(4) 施工时若破坏了原有道路的路基、路面、排水沟及附属设施等，施工结束后应及时进行恢复。

(5) 施工过程中出现与设计不符问题时，请及时与设计代表联系。

(6) 施工过程中如发现不良地质或与勘察、设计不符时，应及时会同建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位研究解决。

(7) 切实做好施工组织安排，确保施工期间地方交通及排水系统的畅通，保障沿线居民的正常生产、生活秩序不受影响。

(8) 路基施工须严格按照《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013执行。路基土石方施工应根据设计断面分层填筑、分层压实。

(9) 压实度按重型压实标准执行，满足标准后，才能开始填筑下一层。填筑前应对路基土的含水量、均匀性等进行检测，以保证路基填料均匀压实。

(10) 工程完工后，注意清理施工场地，恢复原有地貌景观。

(11) 应加强施工质量管理，严格按有关规范要求检查、验收，确保工程质量。

(12) 其他未尽事项应遵照有关技术规范、规程及标准办理。