



- 说明：
- 1、本图为主要型式安全标示牌的加工尺寸，（a）型用于挂墙、挂门安装的标牌，（b）型用于张贴于设备的标牌。
 - 2、标示牌加工材质：铝塑板，丝印铜漆，加贴反光膜。
 - 3、标志牌印制按本图标准颜色执行。禁止标志、警告标志、指令标志的文字采用黑-K100，组合标志的文字采用纯白。
 - 4、标志牌安装固定方式：挂于木、砖或混凝土等结构上时采用 $\phi 6$ 塑料胀管配M4扁圆头自攻螺丝固定，挂于钢质门上时采用 $\phi 4$ 铆钉固定，挂于设备上时采用胶水镶贴。
 - 5、表中长度单位为mm。



国昇设计有限责任公司
Guosheng Design Co., Ltd.

工程名称	仁化产业转移工业园区基础建设(二期) -仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期) 之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目			子项名称	配电工程	图 号	CSG-GD-10B-NZ-TZ II-30	设 计		专业负责人		审 核		专 业	电气	阶 段	施工图
建设单位	仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会			图 名	安全标示牌尺寸			校 对		项目负责人		审 定		比 例	1:100	日 期	2026年1月